

Technický list

Popis:

Čistič, odmašťovač a odstraňovač

Použití:

Je určen na čištění aplikačního zařízení a úkapů čerstvých i zaschlých vodouředitelných barev, na odmašťování povrchu před aplikací jakéhokoliv typu nátěrové hmoty a na odstraňování všech starých nátěrů, ponorem na dostatečně dlouhou dobu. Nanáší se stříkáací pistolí, štětcem nebo hadrem. Po krátkém působení je nutné povrch setřít čistým suchým hadrem. Podle stupně zamaštění včas použijte nový hadr. Po použití přípravku povrch opláchněte čistou vodou! Nepoužívejte k úpravě viskozity nátěrových hmot. Přípravek neobsahuje hydroxidy ani kyseliny.

Příprava roztoku CL 07:

Při použití jako čistič a odmašťovač nařed'te přípravek vodou v poměru 1:10 (1 díl přípravku a 10 dílů vody).

Při použití jako odstraňovač jej neřed'te.

Odstíny:

0000 - bezbarvý, namodralý

Hustota: (ČSN EN ISO 2811-1)

1,09 g/cm³

Doporučené ředění: (ČSN 673032)

Neředí se.

Podmínky nanášení:

Během odmašťování a čištění povrchů používejte odpovídající ochranné pracovní pomůcky. Před použitím si pozorně přečt'ete doporučení uvedená v bezpečnostním listu. Zavírejte nádoby s novým i použitým přípravkem, chráníte tím své zdraví a bráníte nadměrnému poškozování životního prostředí.

Skladování:

Výrobek uchovávejte v originálním neotevřeném balení při teplotě +5°C až +25°C.

Spotřebujte do:

48 měsíců ode dne výroby

Balení v l:

1; 5

Poznámky:

DFT - tloušťka suchého filmuMS - střední sušina

GU - jednotka lesku

WFT - tloušťka mokrého filmuHS - vysoká sušina

KU - Krebsova jednotka viskozity

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi k datu níže uvedenému. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je většinou používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo použitím pro nevhodné účely. Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění. Vyžádejte si vždy aktuální verzi technického listu. Tento technický list nahrazuje všechny dříve vydané. Platnost údajů zde uvedených bude po pěti letech od vydání automaticky ukončena.